

Especificaciones del Producto

Sanitario ecológico de dos piezas de aro redondo y abierto.

Diseño moderno de tamaño práctico que permite instalarse en cualquier tipo de ambiente.

Cumple con las normas más exigentes del mercado: UPC (USA), CSA (Canadá), CESMEC (Chile), SEDAPAL (Perú).

Sanitario de alta eficiencia (SAE) con accionamiento de un solo pulsador
Consumo de agua: 4.8L/1.28gal

Cerámica vitrificada por proceso de horno de alta temperatura.

Mayor espesor de loza (alta resistencia mecánica).

Válvulas y herrajes antisifón con certificación internacional UPC (USA) y CSA (Canadá).

Acción de sifón de máxima eficiencia

Diseño de tramo con óptimo barrido que evita retroceso de gases y malos olores.



Especificaciones Hidráulicas

Sifón de 48mm de diámetro en promedio

Espejo de agua: 173 x 158mm

Sello hidráulico: 52mm

Se incluye de fábrica

Válvulas con accionamiento de pulsador.

Requerimientos para la instalación

Punto de desagüe Ø4", distancia a la pared 12" (305mm)

Punto de agua Ø1/2".

Anillo de cera TREBOL.

Pernos de anclaje TREBOL de 1/4"x 3" con capuchones plásticos.

Tubo de abasto TREBOL de hilo trenzado en acero inoxidable de 1/2"x7/8"x35cm.

Colores disponibles



BLANCO: 110012578



BONE: 110012579

Material	Peso Neto:	Medidas nominales
Losa Vitrificada	19.40Kg	Fondo: 655mm (25 3/4") Ancho: 355mm (14") Alto: 705mm (27 3/4")

