



Tarragona

Cerámicas

PISO TOLÚ

Es un revestimiento cerámico esmaltado para uso en pisos y paredes.

Descripción del producto

Diseño	Tolú
Acabado	Rústico
Superficie	Granillada
Colores disponibles	Beige – Café - Gris
Tráfico	Comercial alto (H5)
Tamaños disponibles	51 x 51

Grupo B1b –anexo K



NORMA NTC-919	TEST	REQUERIMIENTO	FÁBRICA
DIMENSIONES Y CALIDAD DE LA SUPERFICIE			
- Dimensiones promedio de fabricación: - Largo y ancho en mm - Espesor en mm			511 x 511 mm 7 mm
- Dimensiones promedio: - Largo y ancho en % - Espesor en %	NTC 4321-2 NTC 4321-2	+/- 0,6 % +/- 5,0 %	Cumple Cumple
- Rectinilidad en %	NTC 4321-2	+/- 0,5 %	Cumple
- Ortogonalidad	NTC 4321-2	+/- 0,5 %	Cumple
- Planaridad Curvatura lateral, en % Curvatura central, en % Deformación diagonal, en %	NTC 4321-2 NTC 4321-2 NTC 4321-2	+/- 0,5 % +/- 0,5 % +/- 0,5 %	Cumple Cumple Cumple
- Calidad de la superficie en %	NTC 4321-2	Mínimo 95% libre de defectos	Cumple
PROPIEDADES FÍSICAS			
Absorción de agua (E) en %	NTC 4321-3	6 % > E > 10 %	Cumple
Carga de rotura en Newton (N)	NTC 4321-4	E ≥ 800 N	Cumple
Módulo de rotura en N/mm²	NTC 4321-4	≥ 18 N / mm²	Cumple
Resistencia a la abrasión superficial	NTC 4321-7	Dato de fábrica	PEI 4
Resistencia al cuarteo	NTC 4321-11	Resistente	Resiste
Resistencia al deslizamiento (DCOF)	NTC 4321-17	Especificado por fabricante	Clase 2
Variación de tono	ANSI A137-1-2017	Especificado por fabricante	V3
PROPIEDADES QUÍMICAS			
Resistencia a bajas concentraciones de ácidos y álcalis	NTC 4321-13	Determinado por el fabricante	Clase B
Resistencia a productos químicos de uso doméstico y sales de las piscinas.	NTC 4321-13	Mínimo GB	Clase A
Resistencia a las manchas	NTC 4321-14	Mínimo clase 3	Clase 5

OBSERVACIONES
Marca Tarragona, fabricado por Cerámicas y materiales Castellón S.A.S.
Baldosas cerámicas prensadas en seco, absorción 6% > E > 10 %, grupo B1b, Anexo K, Superficie esmaltada (GL).



Tarragona

Cerámicas

Ficha de embalaje:


Cantidad de m ² por caja	2,1
Unidades por caja	8
Peso por caja en kg	31,58
Cantidad de m ² por estiba	134,4
Cajas por estiba	64
Peso por estiba en kg (tarima incluida)	2021,38

Uso en:




Pared / Piso

Esquema de variación de tonos



V1

Visualmente
uniforme




V2

Variación
ligera



V3

Variación
moderada



V4

Variación
sustancial

CLASES DE TRÁFICO	UNE 138001	USO
RESIDENCIAL MODERADO (RM)	L1/L2	Baldosa cerámica para áreas de tráfico ligero de personas, sin acceso directo del exterior, como habitaciones, baños, estudios de uso doméstico o cualquier otra área privada al interior de la vivienda con muy poco tránsito peatonal. No usar en salas, comedores, cocinas, pasillos, escaleras, patio o zonas comunes de conjuntos residenciales.
RESIDENCIAL GENERAL (RG)	L3	Baldosa cerámica para áreas de tráfico ligero con acceso directo del exterior, como salas de estar, comedores, escaleras, patios internos y zonas comunes de conjuntos residenciales y unifamiliares.
COMERCIAL MODERADO (RM)	H4	Baldosa cerámica para áreas comerciales con tránsito moderado de personas y sin acceso directo del exterior como habitaciones de hotel, oficinas privadas, terrazas y consultorios.
COMERCIAL ALTO (AT)	H5/H6	Baldosa cerámica para todas las áreas con tránsito continuo como locales comerciales, zonas comunes y exteriores de conjuntos residenciales, autoservicios, instituciones educativas, centros religiosos, hospitales y hoteles con tránsito peatonal alto. No apto para aeropuertos, terminales de transporte o centros comerciales.

IMPORTANTE

- Las dimensiones, el tono y peso de las piezas presentan variaciones normales por el proceso de cocción.
- Recuerde que debe seguir las recomendaciones de instalación para pisos cerámicos y las dadas en el empaque de la cerámica.
- Para áreas donde requiera mayor resistencia al deslizamiento, utilice productos con DCOF clase 2.
- Revisar la identificación del material, tamaño, tono y fecha de producción.
- El material puede variar en diseño y tonalidad.
- Este producto podría tener caras diferenciadas, es decir que el diseño varía levemente de una pieza a otra.
- Especificaciones técnicas de acuerdo con la norma NTC 919.
- Las imágenes en esta ficha son una aproximación al aspecto real del producto.